































# オプション/アクセサリ

## ■マグネット/フロート

	モデル/Parts No	サイズ	特長	RH	RP	RD4	RF	GH	GP	GT	GB	EP	EP2	EH	ISH	ISP	MH	MT	MS	CS/CM	CS/CM H2
	リングマグネットM OD33 201 542-2	33x8x13.5mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-フェライトGF20 重量: 14g 動作温度: -40~+100°C	○																	
	Uマグネット OD33 251 416-2	33x8x13.5mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-フェライトGF20 重量: 11g 動作温度: -40~+100°C	○	○												△	△	△		
	Uマグネット OD63.5 201 553	63.5x9.5x16mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-66GF30 重量: 26g 動作温度: -40~+75°C	○						△	△			△	△		△	△	△		
	リングマグネット OD25.4 400 533	25.4x8x13.5mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-フェライト 重量: 10g 動作温度: -40~+100°C	○																	
	リングマグネット OD30.5 402 316	30.5x8x20mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-フェライト 重量: 15g 動作温度: -40~+100°C 高耐圧: 80MPa	○						△	△			△	△		△	△	△		
	リングマグネット OD17.4 401 032	17.4x8x12mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-ネオボンド 重量: 5g 動作温度: -40~+100°C マルチポジション不可	○						△	△			○	△						
	リングマグネット OD60 MT 0162	60x15x30mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: Al CuMgPb 重量: 90g 動作温度: -40~+75°C	○						△	△			△	△		△	△	△		
	リングマグネット OD30 401 467	30x3.4x24mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-フェライト 動作温度: -40~+100°C	○		△				△	△			△	△		△	△	△		
	リングマグネット OD38.1 401 468	38.1x11x33mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: PA-フェライト 動作温度: -40~+100°C	○		△				△	△			△	△		△	△	△		
	Uマグネット70 252 185	37.5x12x70mm (縦 x 高さ x 横)	材質: AlMgMn-陽極酸化 重量: 75g 動作温度: -40~+100°C マルチポジション不可 min10μm	○	○	△	○	○	○	△	△			△	△		△	△	△		
	バーマグネット 251 298-2	20x7.6x28mm (縦 x 高さ x 横)	ステンレスカバー付 Contact Factory	○	○	△	△	○	○	△	△			△						△	△
	リングマグネット OD9 401 842	9x9x6.5mm (外径 x 高さ x 内径)	Contact Factory																	○	○
	ボタンマグネット OD9 253 619	9x6mm (外径 x 高さ)	Contact Factory																	○	○
	スライディングマグネットV 252 184	24x40 (ジョイント部含まず) (高さ x 横)	素材: GFK, ハードフェライト 重量: 30g 動作温度: -40~+75°C		○				○							△					
	スライディングマグネットS 252 182	24x40 (ジョイント部含まず) (高さ x 横)	素材: GFK, ハードフェライト 重量: 30g 動作温度: -40~+75°C		○				○							△					
	スライディングマグネットG 253 421	24x40 (ジョイント部含まず) (高さ x 横)	材質: GFK, ハードフェライト 重量: 30g 動作温度: -40~+75°C バックラッシュなし		○				○							△					
	スライディングマグネットP 253 673	24x44 (ジョイント部含まず) (高さ x 横)	材質: GFK, ハードフェライト 重量: 30g 動作温度: -40~+75°C エンドプレート付き		○				○							△					
	ブロックマグネットL 252 887	20x31x13.5mm (高さ x 横 x 厚み)	素材: CuSn6亜鉛メッキ ハードフェライト 重量: 20g 動作温度: -40~+75°C	△	○	△	○	△	○	△	△	○	○	△	△	○	△	△	△		
	フロート50mm SW0107	51x53x14mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: 1.4571 (SUS316Ti) 比重: 0.72 耐圧: 4MPa 重量: 42g±3g	○		△	○	○		△	△			△	△		△	△	△		
	フロート41mm 200 938-2	41x36x18mm (外径 x 高さ x 内径)	材質: 1.4404 (SUS316L) 比重: 0.74 耐圧: 0.8MPa 重量: 20g±2g	○		△	○	○		△	△			△	△		△	△	△		
	ワイドフロート 201 611	28.6x30x9.5mm (外径 x 高さ x 内径)	Contact Factory																		○
	スリムフロート 201 656	22x32x6mm (外径 x 高さ x 内径)	Contact Factory																		○

○=推奨 △=採用実績有

## ■液面計フロート

	モデル/Parts No.	サイズ 外径 x 高さ x 内径	Magnet Offset	耐圧 MPa	使用温度	比重	材質	Weight Offset
	標準フロート 251981-X	47x77x18	No	2.93	149°C	0.65/0.67/0.68/0.71	SS or Hastelloy®C	Yes/No
	標準フロート 251387-X	59x57x18	No	2.24	149°C	0.48	SS	Yes/No
	標準フロート 200938-X	41x35.5x18	No	0.86	149°C	0.74	SS	Yes/No
	標準フロート 252354	55x50x18	No	5.17	149°C	0.74	SS	No
	標準フロート 201605-2	47x54x18	Yes	0.41	149°C	0.6	SS	Yes
	標準フロート 251469-X	89x91x18	No	2.93	149°C	0.43/0.45	SS	Yes/No
	ローリフトオフフロート 252228-3	101x76x18	Yes	0.86	149°C	0.65	SS	No
	標準境界面フロート 251982-X 251983-X	47x77x18	No	2.93	149°C	0.9-0.96 1.03-1.1	SS or Hastelloy®C	Yes/No
	標準境界面フロート 201606-2	47x31x18	Yes	0.41	149°C	0.85-0.9	SS	Yes
	サニタリーフロート 401513-X	47x108x18	Yes	1.03	149°C	0.66	SS 200 Grit-Ra25 or SS 240Grit-Ra15	Yes/No
	サニタリーフロート 200931-X	59.5x75x18	Yes/No	2.24	149°C	0.63	SS 200 Grit-Ra25 or SS 240Grit-Ra15	Yes/No
	サニタリーフロート 252228-1	92x102x18	Yes	0.86	149°C	0.48	SS 240 Grit-Ra15	No
	サニタリーフロート 251234-1	51x50x18	No	2.24	149°C	0.74	SS 200 Grit-Ra25	Yes/No
	サニタリーフロート 560564-2	80x72.4x23	Yes	0.86	149°C	0.83-0.86	SS 240 Grit-Ra15	Yes/No
	テフロンフロート 201109 251115 251116	61x76x18	Yes	0.17	38°C	0.86 0.9-0.95 1.04-1.11	Teflon®	No
	テフロンフロート 251939	49x135x18	No	0.17	38°C	0.86	Teflon®	No
	テフロンフロート 251119 251120	115x115x28	Yes	0.17	38°C	0.9-0.95 1.04-1.11	Teflon®	No
	NITROPHYLフロート 2016XX-X	31x76x18	Yes	1.72	104°C	0.39 0.8-0.86 0.91-0.96	NITROPHYL®	Yes/No
	NITROPHYLフロート 252999	153x168x30	Yes	1.72	104°C	0.9-0.96	NITROPHYL®	No
	フレキシブルロッド用フロート 25122X-X 25296X-X	92x88x28	Yes/No	2.93	149°C	0.54, 0.65 0.9-0.96 1.03-1.1	SS or Hastelloy®C	Yes/No
	フレキシブルロッド用フロート 250XXX-X 201XXX-X 252XXX-X	130x127x28	Yes/No	3.79	149°C	0.44, 0.52 0.9-0.96 1.03-1.1	SS or Hastelloy®C	Yes/No
	フレキシブルロッド用フロート 25142X-X	178x178x48	No	1.72	149°C	0.44, 0.47 0.9-0.96 1.03-1.1	SS or Hastelloy®C	Yes/No
	フレキシブルロッド用フロート 20123X-X	70x127x28	No	2.24	149°C	0.66 0.7 0.92-0.96	SS or Hastelloy®C	Yes/No

SS=SUS316L